



# Phormium

Supporting growers since 1977

## Duravigne

Cubre suelo para la viticultura ecológica  
(duración: de 7 a 10 años (en condiciones normales de uso))



### Ficha técnica

#### Descripción del producto

<b>Tipo de producto</b>	Malla tejida	<b>Aplicación</b>	Exterior
<b>Color</b>	Marrón	<b>Polímero</b>	100% Ácido polilactico

#### Propiedades

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Resistencia a la tracción - urdimbre	EN ISO 10319	7,5 kN/m	-0,75 kN/m
Resistencia a la tracción- trama	EN ISO 10319	7,5 kN/m	-0,75 kN/m
Alargamiento a la rotura - Urdimbre	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Alargamiento a la rotura - Trama	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	7,5 l/m <sup>2</sup> *s	-2,25 l/m <sup>2</sup> *s
Encogimiento	2h a 70°C	≤2 %	-

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	130 g/m <sup>2</sup>	±13 g/m <sup>2</sup>
Longitud		100 ml o según se requiere	-
Ancho		75-100-125 cm	±2 cm

Durabilidad	Estándar	Rendimiento
Estabilización UV	Metodo de prueba Phormium	1000 kLy
Ignifugo	EN ISO 12952-1	No se encenderá con un cigarrillo encendido

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



BQA\_QMS\_C\_2017734



BQA\_EMS\_C\_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com

22/03/2016

Fecha:

Version n° 3