

# PhormiSol 137 K

Cubre suelo para lechos de lava (y tráfico ligero)

## Ficha técnica

### Descripción del producto

<b>Tipo de producto</b>	Malla tejida	<b>Aplicación</b>	Exterior
<b>Color</b>	Negro con líneas verdes cada 25 cm.	<b>Polímero</b>	100% Politileno

### Propiedades

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Resistencia a la tracción - urdimbre	EN ISO 10319	18 kN/m	-1,8 kN/m
Resistencia a la tracción- trama	EN ISO 10319	14 kN/m	-1,4 kN/m
Alargamiento a la rotura - Urdimbre	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Alargamiento a la rotura - Trama	EN ISO 10319	15 %	±1,5 %
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	20 l/m <sup>2</sup> *s	-6 l/m <sup>2</sup> *s
Encogimiento	2h a 70°C	1	-

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	130 g/m <sup>2</sup>	±13 g/m <sup>2</sup>
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho		335-415-525 cm	±2 cm

Durabilidad	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Estabilización UV	Metodo de prueba Phormium	500 kLy	

### Garantía

Cinco (5) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com