

PhormiSol 137 R

Cubre suelo

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Malla tejida	Aplicación	Exterior
Color	Negro con cuadrados verdes cada 25 cm.	Polímero	100% Politileno

Propiedades

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Resistencia a la tracción - urdimbre	EN ISO 10319	27 kN/m	-2,7 kN/m
Resistencia a la tracción- trama	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Alargamiento a la rotura - Urdimbre	EN ISO 10319	25 %	±2,5 %
Alargamiento a la rotura - Trama	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Permeabilidad al agua	EN ISO 11058	5 l/m ² *s	-1,5 l/m ² *s
Encogimiento	2h a 70°C	1	-

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	130 g/m ²	±13 g/m ²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho		105-167-207-262-335-415-525 cm	±2 cm

Durabilidad	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Estabilización UV	Metodo de prueba Phormium	500 kLy	

Garantía

Cinco (5) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com