

# PhormiSol 200 GK

Cubre suelo para campos de lava (y tráfico ligero)

## Ficha técnica

### Descripción del producto

|                         |                                     |                   |                  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Tipo de producto</b> | Malla tejida                        | <b>Aplicación</b> | Exterior         |
| <b>Color</b>            | Negro con líneas verdes cada 25 cm. | <b>Polímero</b>   | 100% Polietileno |

### Propiedades

| Propiedades mecánicas                | Estándar     | Rendimiento            | Tolerancia             |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Resistencia a la tracción - urdimbre | EN ISO 10319 | 28 kN/m                | -2,8 kN/m              |
| Resistencia a la tracción- trama     | EN ISO 10319 | 26 kN/m                | -2,6 kN/m              |
| Alargamiento a la rotura - Urdimbre  | EN ISO 10319 | 15 %                   | ±1,5 %                 |
| Alargamiento a la rotura - Trama     | EN ISO 10319 | 10 %                   | ±1 %                   |
| Permeabilidad al agua                | EN ISO 11058 | 30 l/m <sup>2</sup> *s | -9 l/m <sup>2</sup> *s |
| Encogimiento                         | 2h a 70°C    | 1                      | -                      |

| Propiedades físicas | Estándar    | Rendimiento          | Tolerancia           |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Peso                | EN ISO 9864 | 200 g/m <sup>2</sup> | ±20 g/m <sup>2</sup> |
| Longitud            |             | Segùn se requiere    | -                    |
| Ancho               |             | 415-525 cm           | ±2 cm                |

| Durabilidad       | Estándar                  | Rendimiento | Tolerancia |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------|
| Estabilización UV | Metodo de prueba Phormium | 500 kLy     |            |

### Garantía

Cinco (5) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com