



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Eclipse 98+1

Pantalla de fotoperiodo

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Doble malla tejida	Aplicación	Interior
Color	Aluminio/Negro Negro/Negro	Material	Aluminio / PAD / Modacrílico

Propiedades

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	226 g/m ²	±22,6 g/m ²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho del rollo		325-400-430-480-530 cm	±2 cm
		127,9-157,5-169,3-189,0-208,7 in	±0,8 in

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento
Ahorro energético	Metodo de prueba Phormium	78 %
Transmisión de luz directa	NEN 2675	0,1 %
Sombreo	Metodo de prueba Phormium	99,9 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤1 %

Durabilidad	Estándar	Rendimiento
Ignifugo	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Clase 1
	ASTM E 84	Clase 1
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantía

Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

Observaciones

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

info@phormium.com / www.phormium.com