



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Noctis

Pantalla de asimilación

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Malla tejida	Aplicación	Interior
Color	#N/A	Material	Politileno + Acrílico

Propiedades

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	128 g/m ²	±12,8 g/m ²
Longitud		Según se requiere	-
Ancho del rollo		400-430-480-530 cm	±2 cm
		157,5-169,3-189,0-208,7 in	±0,8 in

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento
Ahorro energético	Metodo de prueba Phormium	44 %
Transmisión de luz directa	Metodo de prueba Phormium	1 %
Sombreo	Metodo de prueba Phormium	99 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤1 %

Durabilidad	Estándar	Rendimiento
Ignifugo	DIN 4102	-
	NTA 8825	Clase 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantía

Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

Observaciones

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_20220734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

info@phormium.com / www.phormium.com