



Aquaflux

Nappe d'irrigation avec forte capacité de diffusion de l'eau

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Non tissé thermolié	Application	Intérieur/Extérieur
Couleur	Gris	Polymère	PES/PA

Caractéristiques

Propriétés Mécaniques	Standard	Performance	Tolérance
Résistance à la traction - SP	EN ISO 10319	7,1 kN/m	-0,71 kN/m
Résistance à la traction - ST	EN ISO 10319	6,6 kN/m	-0,66 kN/m
Perméabilité	EN ISO 11058	123 l/m ² *s	-
Rétrécissement	2h à 70°C	≤0 %	-

Caractéristiques Physiques	Standard	Performance	Tolérance
Poids	EN ISO 9864	100 g/m ²	10 g/m ²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		325 - 520 cm	2 cm

Longévité	Standard	Performance
Stabilisation UV (#kLy)	#N/A	Performance non derterminée

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



BQA_QMS019_C_2017734

BQA_EMS_C_2020734

019 - QMS

019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com