

# PhormiCool 137

Couvre sol sur pouzzolane et trafic léger

## Fiche technique

### Description du produit

Type de produit	Produit tissé	Application	Extérieur
Couleur	Gris	Polymère	100% Polypropylène

### Caractéristiques

Propriétés Mécaniques	Standard	Performance	Tolérance
Résistance à la traction en chaîne	EN ISO 10319	27 kN/m	-2,7 kN/m
Résistance à la traction en trame	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Elongation en chaîne	EN ISO 10319	25 %	±2,5 %
Elongation en trame	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Perméabilité	EN ISO 11058	5 l/m <sup>2</sup> *s	-1,5 l/m <sup>2</sup> *s
Rétrécissement	2h à 70°C	1 %	-

Caractéristiques Physiques	Standard	Performance	Tolérance
Poids	EN ISO 9864	130 g/m <sup>2</sup>	±13 g/m <sup>2</sup>
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		335-415-525 cm	±2 cm

Longévité	Standard	Performance	Tolérance
Stabilisation UV (#kLy)	Méthode de Test Phormium	500 kLy	

### Garantie

Cinq (5) ans. Voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



**IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.**

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com