

PhormiSol 137 R

Couvre Sol

Fiche technique

Description du produit

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| Type de produit | Produit tissé | Application | Extérieur |
| Couleur | Noir avec carrés verts (25 cm) | Polymère | 100% Polypropylène |

Caractéristiques

| Propriétés Mécaniques | Standard | Performance | Tolérance |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Résistance à la traction en chaîne | EN ISO 10319 | 27 kN/m | -2,7 kN/m |
| Résistance à la traction en trame | EN ISO 10319 | 24 kN/m | -2,4 kN/m |
| Elongation en chaîne | EN ISO 10319 | 25 % | ±2,5 % |
| Elongation en trame | EN ISO 10319 | 20 % | ±2 % |
| Perméabilité | EN ISO 11058 | 5 l/m ² *s | -1,5 l/m ² *s |
| Rétrécissement | 2h à 70°C | 1 % | - |

| Caractéristiques Physiques | Standard | Performance | Tolérance |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Poids | EN ISO 9864 | 130 g/m ² | ±13 g/m ² |
| Longueur | | Sur mesure | - |
| Largeur du rouleau | | 105-167-207-262-335-415-525 cm | ±2 cm |

| Longévité | Standard | Performance | Tolérance |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| Stabilisation UV (#kLy) | Méthode de Test Phormium | 500 kLy | |

Garantie

Cinq (5) ans. Voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com