



# Phormium

Supporting growers since 1977

## PhormiTex Crystal V

Ecran vertical pour économie d'énergie

### Fiche technique

#### Description du produit

Type de produit	Toile en PES	Application	Intérieur
Couleur	Transparent	Matériel	100% Polyester

#### Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	Standard	Performance	Tolérance
Poids	EN ISO 9864	110 g/m <sup>2</sup>	±11 g/m <sup>2</sup>
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		190-210-230-250-270 cm	±2 cm
		74,8-82,7-90,5-98,4-106,3 in	±0,8 in

Propriétés Mécaniques	Standard	Performance
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	50 %
Transmission de lumière directe	Méthode de Test Phormium	86 %
Ombrage	Méthode de Test Phormium	14 %
Réticissement	2h à 70°C	≤1 %

Longévité	Standard	Performance
Ignifugé	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Class 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

#### Garantie

Sous tous les types de serre 5 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

#### Remarque

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



BQA\_QMS\_C\_2017734



BQA\_QMS\_C\_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

info@phormium.com / www.phormium.com