



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Hybrid 66 (B)

Ecran d'ombrage/Ecran économie d'énergie; version B pour les systèmes suspendus

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Produit tissé	Application	Intérieur
Couleur	Aluminum/blanc/diffus; (B) avec bandes renforcées chaque 20 cm dans le sens de la longueur	Matériel	Alu/Modacryl/HDPE

Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	Standard	Performance	Tolérance
Poids	EN ISO 9864	83 g/m ²	±8,3 g/m ²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		335(B) - 400(B) - 430(B) - 475 - 525 cm	±2 cm
		131,9(B) - 157,5(B) - 169,3(B) - 187,0 - 206,7 in	±0,8 in

Propriétés Mécaniques	Standard	Performance
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	53 %
Transmission de lumière directe	Méthode de Test Phormium	35 %
Ombrage	Méthode de Test Phormium	65 %
Rétrécissement	2h à 70°C	≤1 %

Longévité	Standard	Performance
Ignifugé	DIN 4102	-
	NTA 8825	#N/A
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque

Les largeurs avec un (B) indiquent que l'écran n'existe qu'avec des bandes renforcées. Les largeurs sans (B) existent uniquement pour les systèmes coulissants

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

info@phormium.com / www.phormium.com