



# Phormium

Supporting growers since 1977

## Duracover

Gronddoek voor landschapsarchitectuur (levensduur: min.5 jaar)



### Technische gegevens

#### Productomschrijving

<b>Producttype</b>	Weefsel	<b>Toepassing</b>	buiten
<b>Kleur</b>	Bruin	<b>Polymeer</b>	100% Poly Lactic Acid

#### Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Treksterkte - ketting	EN ISO 10319	9 kN/m	-0,9 kN/m
Treksterkte - Inslag	EN ISO 10319	7,5 kN/m	-0,75 kN/m
Rek bij breuk ( ketting)	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Rek bij breuk (bindinslag)	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
waterdoorlatendheid	EN ISO 11058	7,5 l/m <sup>2</sup> *s	-2,25 l/m <sup>2</sup> *s
Krimp	2u bij 70°C	≤2 %	-

Fysische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Gewicht	EN ISO 9864	130 g/m <sup>2</sup>	±13 g/m <sup>2</sup>
Lengte		100 lm of op aanvraag	-
Breedte		100-150-200-250-300-400-500 cm	±2 cm

Duurzaamheid	Standaard	Prestatie
UV Stabilisatie	Phormium testmethode	500 kLy
Brandvertragend	EN ISO 12952-1	Niet ontvlambaar door een brandende sigaret

Het Quality Management System van IFG Cresco is goedgekeurd volgens de ISO 9001 / ISO 14001 Quality Management System Standard. Certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com

22/03/2016

Data versie : 1

Wersiennumm : 3  
er