

Aquaflux High Capacity

Ирригационное покрытие быстро равномерно распространяющее воду

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Термоскискреплённый нетканый материал	Применение	Внутри / Снаружи
Цвет	Серый	Полимер	PES / PA

Свойства

Механические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Прочность на растяжение - вертикальное направление	EN ISO 10319	15,7 кН/м	-1,57 кН/м
Прочность на растяжение -горизонтальное направление	EN ISO 10319	14 кН/м	-1,4 кН/м
Водопроницаемость	EN ISO 11058	106 л/м ² *s	-
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤0 %	-

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	200 г/м	20 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина		520 см	2 см

Долговечность	Стандарт	Показатели
УФ стабилизация	#N/A	Не определено Нет производительности

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



BQA_QMS019_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com