

# Aquaflux

Ирригационное покрытие быстро равномерно распространяющее воду

## Технический паспорт

### Описание продукта

<b>Тип продукта</b>	Термоскискреплённый нетканый материал	<b>Применение</b>	Внутри / Снаружи
<b>Цвет</b>	Серый	<b>Полимер</b>	PES / PA

### Свойства

Механические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Прочность на растяжение - вертикальное направление	EN ISO 10319	7,1 кН/м	-0,71 кН/м
Прочность на растяжение -горизонтальное направление	EN ISO 10319	6,6 кН/м	-0,66 кН/м
Водопроницаемость	EN ISO 11058	123 l/m <sup>2</sup> *s	-
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤0 %	-

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	100 г/м	10 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина		325 - 520 см	2 см

Долговечность	Стандарт	Показатели
УФ стабилизация	#N/A	Не определено Нет производительности

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



**IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.**

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com