



# Phormium

Supporting growers since 1977

## Clima+ 35 O

Солнцезатеняющие экраны с открытой структурой

### Технический паспорт

#### Описание продукта

Тип продукта	Тканый	Применение	В Помещении
Цвет	Белый	Материал	ПЭВП/ПЭ

#### Свойства

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	51 г/м	±5,1 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина рулона		325-400-430-480-525 см	±2 см
		128,0-157,5-169,3-187-206,7 дюйм	±0,8 дюйм

Механические Свойства	Стандарт	Показатели
Энергосбережение	Метод испытания Phormium	10 %
Прямой свет передачи	Метод испытания Phormium	65 %
Затенение	Метод испытания Phormium	35 %
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤1 %

Долговечность	Стандарт	Показатели
Огнезащитный	DIN 4102	-
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

#### Гарантия

Гарантия 8 (acht) лет для применения внутри всех типов промышленных теплиц. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

#### Примечание

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



BQA\_QMS\_C\_2017734



BQA\_QMS\_C\_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

info@phormium.com / www.phormium.com