



# Phormium

Supporting growers since 1977

## Duravigne

Почвопокровный текстиль для био-органического виноградарства  
(срок службы: От 7 до 10 лет (нормальное использование)).



### Технический паспорт

#### Описание продукта

Тип продукта	Тканый	Применение	Наружный
Цвет	Коричневый	Полимер	ПЛА Полилактид

#### Свойства

Механические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Прочность на растяжение - вдоль	EN ISO 10319	7,5 кН/м	-0,75 кН/м
Прочность на растяжение - поперек	EN ISO 10319	7,5 кН/м	-0,75 кН/м
Относительное удлинение при разрыве - ВДОЛЬ	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Относительное удлинение при разрыве - поперек	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Водопроницаемость	EN ISO 11058	7,5 л / м <sup>2</sup> * с	-2,25 л / м <sup>2</sup> * с
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤2 %	-

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	130 г/м	±13 г/м
Длина		100 пог.м или под заказ	-
Ширина		75-100-125 см	±2 см

Долговечность	Стандарт	Показатели
УФ стабилизация	Метод испытания Phormium	1000 kLy
Огнезащитный	EN ISO 12952-1	Не загорается от горящей сигареты

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



BQA\_QMS\_C\_2017734



BQA\_EMS\_C\_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com

22/03/2016

Версия/Дата:

3