

PhormiCool 137

Укрывной Агротекстиль для лавы (с невысокой транспортной нагрузкой)

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Тканый	Применение	Наружный
Цвет	Серый с линиями каждые 25 см	Полимер	100% Полипропилен

Свойства

Механические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Прочность на растяжение - вдоль	EN ISO 10319	27 кН/м	-2,7 кН/м
Прочность на растяжение - поперек	EN ISO 10319	24 кН/м	-2,4 кН/м
Относительное удлинение при разрыве - вдоль	EN ISO 10319	25 %	±2,5 %
Относительное удлинение при разрыве - поперек	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Водопроницаемость	EN ISO 11058	5 л / м ² * с	-1,5 л / м ² * с
Усадка	2ч. при темп. 70°C	1 %	-

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	130 г/м	±13 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина		335-415-525 см	±2 см

Долговечность	Стандарт	Показатели	Толерантность
УФ стабилизация	Метод испытания Phormium	500 kLy	

Гарантия

5(пять) лет. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com