



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Eclipse 98+1

Затемняющий экран

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Двойная тканая структура	Применение	В Помещении
Цвет	Алю/Чёрн + Чёрн/Чёрн	Материал	Алюминий / ПЭВП / Модакриловые волокна

Свойства

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	226 г/м	±22,6 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина рулона		325-400-430-480-530 см	±2 см
		127,9-157,5-169,3-189,0-208,7 дюйм	±0,8 дюйм

Механические Свойства	Стандарт	Показатели
Энергосбережение	Метод испытания Phormium	78 %
Прямой свет передачи	NEN 2675	0,1 %
Затенение	Метод испытания Phormium	99,9 %
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤1 %

Долговечность	Стандарт	Показатели
Огнезащитный	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Класс 1
	ASTM E 84	Класс 1
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Гарантия

Гарантия 8 (acht) лет для применения внутри всех типов промышленных теплиц. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

Примечание

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

info@phormium.com / www.phormium.com