



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Lumina 40 O

Солнцезатеняющие экраны с открытой структурой

Технический паспорт

Описание продукта

| | | | |
|--------------|--------|------------|----------------|
| Тип продукта | Тканый | Применение | В Помещении |
| Цвет | Белый | Материал | PES / Modacryl |

Свойства

| Физические Свойства | Стандарт | Показатели | Толерантность |
|---------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Вес | EN ISO 9864 | 61 г/м | ±6,1 г/м |
| Длина | | В соответствии с требованием | - |
| Ширина рулона | | 325-430-480-525 см | ±2 см |
| | | 127,9-167,3-187,0-206,7 дюйм | ±0,8 дюйм |

| Механические Свойства | Стандарт | Показатели |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| Энергосбережение | Метод испытания Phormium | 15 % |
| Прямой свет передачи | Метод испытания Phormium | 60 % |
| Затенение | Метод испытания Phormium | 40 % |
| Усадка | 2ч. при темп. 70°C | ≤1 % |

| Долговечность | Стандарт | Показатели |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| Огнезащитный | DIN 4102 | - |
| | NTA 8825 | Класс 1 |
| | ASTM E 84 | Класс 1 |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | Сертифицирован |

Гарантия

Гарантия 8 (acht) лет для применения внутри всех типов промышленных теплиц. См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

Примечание

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

info@phormium.com / www.phormium.com