

Aquaflux High Capacity

Çok hassas su dağıtma özellikli sulama matı

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Termal olarak yapışık dokunmamış kumaş	Uygulama	İç mekan / Dış mekan
Renk	Gri	Polimer	PES/PA

Özellikler

Mekanik özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Çekme mukavemeti - MD	EN ISO 10319	15,7 kN/m	-1,57 kN/m
Çekme mukavemeti - XD	EN ISO 10319	14 kN/m	-1,4 kN/m
Su geçirgenliği	EN ISO 11058	106 l/m ² *s	-
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤0 %	-

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	200 g/m ²	20 g/m ²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
En		520 cm	2 cm

Dayanıklılık	Standart	Performans
UV stabilizasyonu	#N/A	Performans belirlenmemiş

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.



BQA_QMS019_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com