



Phormium

Supporting growers since 1977

Duracover

Çevre düzenlemesi için yer örtüsü (ömrü: minimum 5 yıl)



Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	Uygulama	Dış mekan
Renk	Kahverengi	Polimer	100% Polilaktik Asit

Özellikler

Mekanik özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Çekme mukavemeti - Çözgü	EN ISO 10319	9 kN/m	-0,9 kN/m
Çekme mukavemeti - Atkı	EN ISO 10319	7,5 kN/m	-0,75 kN/m
Kopma uzaması - Çözgü	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Kopma uzaması - Atkı	EN ISO 10319	30 %	±6,9 %
Su geçirgenliği	EN ISO 11058	7,5 l/m ² *s	-2,25 l/m ² *s
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤2 %	-

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	130 g/m ²	±13 g/m ²
Uzunluk		100 m veya gerektiği gibi	-
En		100-150-200-250-300-400-500 cm	±2 cm

Dayanıklılık	Standart	Performans
UV stabilizasyonu	Phormium test metodu	500 kLy
Alev geciktirici	EN ISO 12952-1	Yanan sigara ile tutusmaz

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

22/03/2016

Sürüm tarihi:

3
Sürüm numarası



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com