



# Phormium

Supporting growers since 1977

## PHL 55

Yan duvar gölgeleme perdesi

### Teknik bilgi formu

#### Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Laminasyonlu dokuma kumaş	Uygulama	İç mekan
Renk	Alüminyum/Difüze	Materyal	Alu/PE

#### Özellikler

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	117 g/m <sup>2</sup>	±11,7 g/m <sup>2</sup>
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
Rulo eni		190-230 cm	±2 cm
		74,8-90,5 inç	±0,8 inç

Mekanik özellikler	Standart	Performans
Enerji tasarrufu	Phormium test metodu	65 %
Direk ışık geçirimi	Phormium test metodu	41 %
Gölgeleme	Phormium test metodu	59 %
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤1 %

Dayanıklılık	Standart	Performans
Alev geciktirici	DIN 4102	-
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

#### Garanti

Her türlü sera örtü çeşitleri altında 8 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

#### Açıklamalar

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.



BQA\_QMS\_C\_2017734



BQA\_QMS\_C\_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

info@phormium.com / www.phormium.com