



Phormium
Supporting growers since 1977

PhormiCool 137

Lav taşı yatakları için yer örtüsü (hafif yük trafiği)

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	Uygulama	Dış mekan
Renk	Gri	Polimer	100% Polipropilen

Özellikler

Mekanik özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Çekme mukavemeti - Çözgü	EN ISO 10319	27 kN/m	-2,7 kN/m
Çekme mukavemeti - Atkı	EN ISO 10319	24 kN/m	-2,4 kN/m
Kopma uzaması - Çözgü	EN ISO 10319	25 %	±2,5 %
Kopma uzaması - Atkı	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Su geçirgenliği	EN ISO 11058	5 l/m ² *s	-1,5 l/m ² *s
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	1 %	-

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	130 g/m ²	±13 g/m ²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
En		335-415-525 cm	±2 cm

Dayanıklılık	Standart	Performans	Tolerans
UV stabilizasyonu	Phormium test metodu	500 kLy	

Garanti

Beş (5) yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com