



**Phormium**  
Supporting growers since 1977

## PhormiSol 200 GK

Lav taşı tabakası için yer örtüsü (ağır yük trafiği)

### Teknik bilgi formu

#### Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş	Uygulama	Dış mekan
Renk	Siyah, her 25 cm'de yeşil çizgiler	Polimer	100% Polipropilen

#### Özellikler

Mekanik özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Çekme mukavemeti - Çözgü	EN ISO 10319	28 kN/m	-2,8 kN/m
Çekme mukavemeti - Atkı	EN ISO 10319	26 kN/m	-2,6 kN/m
Kopma uzaması - Çözgü	EN ISO 10319	15 %	±1,5 %
Kopma uzaması - Atkı	EN ISO 10319	10 %	±1 %
Su geçirgenliği	EN ISO 11058	30 l/m <sup>2</sup> *s	-9 l/m <sup>2</sup> *s
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	1 %	-

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	200 g/m <sup>2</sup>	±20 g/m <sup>2</sup>
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
En		415-525 cm	±2 cm

Dayanıklılık	Standart	Performans	Tolerans
UV stabilizasyonu	Phormium test metodu	500 kLy	

#### Garanti

Beş (5) yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com