



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Crystal V

Enerji tasarrufu yan duvar perdesi

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

| | | | |
|------------|-----------|----------|----------------|
| Ürün cinsi | PES Kumaş | Uygulama | İç mekan |
| Renk | Şeffaf | Materyal | 100% Polyester |

Özellikler

| Fiziksel özellikler | Standart | Performans | Tolerans |
|---------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Ağırlık | EN ISO 9864 | 110 g/m ² | ±11 g/m ² |
| Uzunluk | | Gerektiği gibi | - |
| Rulo eni | | 190-210-230-250-270 cm | ±2 cm |
| | | 74,8-82,7-90,5-98,4-106,3 inç | ±0,8 inç |

| Mekanik özellikler | Standart | Performans |
|---------------------|----------------------|------------|
| Enerji tasarrufu | Phormium test metodu | 50 % |
| Direk ışık geçirimi | Phormium test metodu | 86 % |
| Gölgeleme | Phormium test metodu | 14 % |
| Çekme payı | 70°C 'de 2 saat | ≤1 % |

| Dayanıklılık | Standart | Performans |
|------------------|-------------------------------|------------|
| Alev geciktirici | DIN 4102 | B1 |
| | NTA 8825 | 1. sınıf |
| | ASTM E 84 | - |
| | NFPA 701 - 2015 Test Method 2 | - |

Garanti

Her türlü sera örtü çeşitleri altında 5 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

Açıklamalar

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

info@phormium.com / www.phormium.com