



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiTex Eclipse 98+98

Karartma perdesi

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Çift dokuma kumaş	Uygulama	İç mekan
Renk	A/B B/A veya A/B A/B	Materyal	Alu/Modakrilik

Özellikler

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	262 g/m ²	±26,2 g/m ²
Uzunluk		Gerektiği gibi	-
Rulo eni		325-430-480-530 cm	±2 cm
		127,9-169,3-189,0-208,7 inç	±0,8 inç

Mekanik özellikler	Standart	Performans
Enerji tasarrufu	Phormium test metodu	91 %
Direk ışık geçirimi	Phormium test metodu	0,5 %
Gölgeleme	Phormium test metodu	99,5 %
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤1 %

Dayanıklılık	Standart	Performans
Alev geciktirici	DIN 4102	-
	NTA 8825	1. sınıf
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garanti

Her türlü sera örtü çeşitleri altında 8 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

Açıklamalar

IFG Cresco Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 / ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile onaylanmıştır. Sertifikalar istek üzerine mevcuttur.

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_20220734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

info@phormium.com / www.phormium.com